

Сервер (26.20.14.000-00000189)		
Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
1. Система удаленного управления сервером	Да	
2. Аппаратная поддержка виртуализации	Да	
3. Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)	3.20, Гигагерц	
4. Выделенные порты удалённого управления сервером	Да	
5. Защитная панель безопасности	Да	
6. Интерфейс поддерживаемых накопителей	SATA; USB; PCIe	
7. Интерфейс установленных накопителей (тип 1)	SATA	
8. Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели	8.00, Штука	
9. Количество USB 3.x портов	6.00,	
10. Количество потоков каждого установленного процессора	16.00,	
11. Количество сетевых портов (тип 1)	4.00, Штука	
12. Количество слотов для модулей оперативной памяти	16.00, Штука	
13. Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16	5.00, Штука	
14. Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8	2.00, Штука	
15. Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт.	2	
16. Количество установленных модулей оперативной памяти	4.00, Штука	
17. Количество установленных накопителей (тип 1)	5.00, Штука	
18. Количество установленных процессоров	2.00, Штука	
19. Количество ядер каждого установленного процессора	8.00, Штука	
20. Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки	4.00, Штука	
21. Максимальное количество накопителей в корпусе	12.00, Штука	
22. Максимальное количество процессоров	2.00, Штука	

23. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера	4096.00, Гигабайт
24. Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером	Да
25. Наличие светодиодного дисплея	Да
26. Наличие установленного аппаратного дискового контроллера	Да
27. Номинальная мощность одного блока питания	1300.00, Ватт
28. Объем каждого установленного модуля оперативной памяти	32.00, Гигабайт
29. Объем каждого установленного накопителя (тип 1)	960.00, Гигабайт
30. Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера	2.00, Гигабайт
31. Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID	0; 1; 5; 6; 10; 50; 60
32. Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1)	Ethernet
33. Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти	Да
34. Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1)	1.00, Гигабит в секунду
35. Тип корпуса	Tower
36. Тип размещения USB портов	На передней панели; На задней панели
37. Тип сервера	Отдельностоящий
38. Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2)	Медь - витая пара
39. Тип установленных накопителей (тип 1)	SSD
40. Уровень резервирования установленных блоков охлаждения	N+1
41. Уровень резервирования установленных блоков питания	N+1